



SLP Spritzkontakt verspuitbaar

*Kant en klare, oranje gepigmenteerde, sneldrogende en verspuitbare
kunstharsgebonden voorstrijk*

TOEPASSINGSGEBIED

SLP Spritzkontakt is geschikt voor het machinaal voorbehandelen van gladde - en zuigende ondergronden met als doel om betere hechting van gipspleisterwerk tot stand te brengen. SLP Spritzkontakt is uitsluitend binnen toepasbaar.

EIGENSCHAPPEN

- Handmatig en machinaal te verwerken.
- Zeer snelle droogtijd.
- Kant en klaar.
- Zeer goede hechting.
- Zakt niet uit in de emmer.
- Zeer goed alkalibestendig.
- Kleur: oranje.
- Glansgraad: mat.

ONDERGROND

De ondergrond dient droog, schoon, vormvast en draagkrachtig te zijn. De verspuitbare SLP Spritzkontakt kan worden aangebracht op droge, licht zuigende ondergronden die met een gipspleister moeten worden afgewerkt.

VOORBEHANDELING

Poederende, zanderige - en sterk zuigende en gipsgebonden ondergronden voorbehandelen met SLP Diepgrondering.

VERWERKING

SLP Spritzkontakt voor het gebruik goed roeren en met de kwast of roller of spuit onverdund verwerken. De Spritzkontakt egaal en gelijkmatig opbrengen. Alleen bij machinale verwerking mag de SLP Spritzkontakt met leidingwater worden verdund en op een spuitconsistentie worden ingesteld.

DROOGTIJD

Na minimaal 1 uur droogtijd kan de verspuitbare SLP Spritzkontakt (afhankelijk van de temperatuur) met een gipspleister worden afgewerkt. Hierbij dient het gipspleister in de nog kleverige Spritzkontaktlaag te worden aangebracht. Dit kan eenvoudig worden vastgesteld door met de hand te voelen of de vloeigraad van het materiaal is overgegaan in een plakkerige/kleverige laag die als basis dient voor het aan te brengen gipspleister.

VERPAKKING EN VERBRUIK

SLP Spritzkontakt is verpakt in emmers van 10 kg. 10 kg is voldoende voor ca. 65 - 80 m² per laag. Dit is echter afhankelijk van de applicatiemethode, de oppervlaktestructuur en het wateropnemend vermogen van de ondergrond.

OPSLAG

In gesloten verpakking minimaal 12 maanden houdbaar. Vrij van de vloer op houten pallets opslaan bij een temperatuur van minimaal + 5 °C.



SLP Spritzkontakt verspuikbaar

*Kant en klare, oranje gepigmenteerde, sneldrogende en verspuibare
kunstharsgebonden voorstrijk*

BIJZONDERHEDEN

Niet verwerken bij te verwachten vorst, een ondergrond- en luchttemperatuur van $< + 5^{\circ}\text{C}/> + 30^{\circ}\text{C}$. Restanten SLP Spritzkontakt aanleveren als (bouw)chemisch afval.

VEILIGHEID

Contact met ogen en handen dient door het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen te worden vermeden. Bij contact met de ogen direct uitspoelen met leidingwater. Een actueel veiligheidsblad is beschikbaar.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Materiaal technische eigenschappen kunnen alleen worden gegarandeerd indien gebruik wordt gemaakt van alle onderdelen van het SLP-pleistersysteem en uitvoering wordt gegeven aan alle facetten zoals deze in onze adviezen worden genoemd. Onze technische merkbladen zijn - onder voorbehoud van wijzigingen en behoud van alle rechten - opgesteld volgens de laatste stand van de techniek. De gegevens over verbruik en hoeveelheden zijn onder ideale omstandigheden bepaald en dienen derhalve als referentiewaarde te worden gezien. SLP Afbouwstoffen bv levert uitsluitend volgens haar algemene leveringsvoorwaarden. Vraag een nieuw exemplaar aan als u deze nog niet in uw bezit is.